

COUPE-ÉCROU OLÉDYNAMIQUE SANS FIL, CONVIENT POUR COUPER DES ÉCROUS HEXAGONAUX ET CARRÉS AVEC UNE CLÉ 27 A 41 MM



INCLUS DANS L'EMBALLAGE

ASC55-EU: --	ASC55-UK: --
ASC55-USA/CA: --	ASC55-AUS/NZ: --
CB1852L: BATTERIE LI-ION	

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS



Caractéristiques

TECHNICAL INFORMATION

Plage de la température d'utilisation	-15 ÷ 50 °C
Tension d'alimentation	18 V
Présence de l'indicateur de charge restante	Yes
Présence du logiciel	Yes
Système de contrôle de la pression	max pressure valve
Niveau de pression acoustique continu équivalent	73 dBA
Pression acoustique instantanée maximale	94.5 dBC
Puissance acoustique	79 dBA
Vibrations cycle standard	0.575 m/s²

LOGISTIC

Unité dans emballage standard	1 PCE
Quantité minimum de commande	1 PCE

COMPATIBILITY

Configuration de fourniture	CB1852L batterie; ASC30-36-EU chargeur; bandoulière; CVB-030 sacoche; clé allen 5mm; clé allen 6mm; cable USB
-----------------------------	---

WEIGHT AND DIMENSIONS

Largeur	83 mm
Hauteur	350 mm
Hauteur maximale	350 mm
Longueur	203 mm
Longueur maximale	203 mm
Ouverture maximale	41 mm
Poids net en fonctionnement	8.8 kg

CLASSIFICATION AND DATA ORDERING

Classe ETIM 7	Bolt cutting machine [EC002689]
---------------	---------------------------------