



INCLUS DANS L'EMBALLAGE

DBG-F2: Support de blocage au rail

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

CE

CE

UK
CA

UKCA

Caractéristiques

TECHNICAL INFORMATION

Plage du diamètre de perçage	7 ÷ 40 mm
Niveau de pression acoustique continu équivalent	99.5 dBA
Pression acoustique instantanée maximale	116.3 dBC
Puissance acoustique	107.6 dBA
Vibrations cycle standard	4.36 m/s²
Liquide de refroidissement / antigel	LR2; LR3

LOGISTIC

Unité dans emballage standard	1 PCE
Quantité minimum de commande	1 PCE

WEIGHT AND DIMENSIONS

Largeur	261 mm
Hauteur	489 mm
Hauteur maximale	489 mm
Longueur	485 mm
Longueur maximale	485 mm
Poids net en fonctionnement	18.9 kg

COMPATIBILITY

Configuration de fournitureDBG-F2 dispositif de serrage de rail; sr5000 groupe de refrigeration; rail drill accessories LD-IPN (PP1-PP2-PPL1-PPL2 mèches de guidage; DPE espaceur; ARE adaptateur; IP GEO PONTIAX TG 100ml oil; Clé hexagonale en T 4x100mm; clé allen 5mm; clé allen 6mm; brosse; M6x16 TCEI; M6x25 TCEI; clé de bougie; préparation du mélange de mesures; M8x10 vis sans tête)