

**OUTIL HYDRAULIQUE SANS FIL POUR LA COMPRESSION, 132KN, STANDARD, AVEC TÊTE EN C OUVERTE, POUR CONNECTEURS ÉLECTRIQUES JUSQU'À 400 MMQ**



**INCLUS DANS L'EMBALLAGE**

<b>ASC55-EU:</b> --	<b>ASC55-UK:</b> --
<b>ASC55-USA/CA:</b> --	<b>ASC55-AUS/NZ:</b> --
<b>CB1852L:</b> BATTERIE LI-ION	<b>KIT-B1300-C-1:</b> COMPRESSION KITS
<b>KIT-B1300-C-2:</b> --	<b>KIT-B1300-C-MK:</b> --

**CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS**



## Caractéristiques

**TECHNICAL INFORMATION**

<b>Force de sertissage nominale</b>	132 kN
<b>Plage de la température d'utilisation</b>	-15 ÷ 50
<b>Gamme de sections de sertissage</b>	10 ÷ 400 mm <sup>2</sup>
<b>Tension d'alimentation</b>	18
<b>Système de contrôle de la pression</b>	EPS (electronic pressure sensor)
<b>Raccord alimentation secteur</b>	type C
<b>Décompression</b>	manuel
<b>Forme de la tête</b>	C
<b>Alimentation</b>	electrical motor (battery)
<b>Présence de l'afficheur</b>	Yes

**LOGISTIC**

<b>Unité dans emballage minimum</b>	1 PCE
<b>Unité dans emballage standard</b>	1 PCE

**WEIGHT AND DIMENSIONS**

<b>Poids net en fonctionnement</b>	6.5 kg
<b>Dimensions</b>	406x239x102.5 mm

**CLASSIFICATION AND DATA ORDERING**

<b>code douanier</b>	84672920
----------------------	----------